

SIKKERHEDSDATABLAD

Produkt navn: Låseolie Spray

Side 1/4

Oprettet: 17. maj 2011 Revisionsdato: 17. maj 2011

Printdato: 17-05-2011

Låseolie Spray

da

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN:

Produkt navn: Låseolie Spray

PR-nr.:

Ansvarlig for sikkerhedsdatablad

Nødtelefon:

E-mail:

Producent/Importør:

Aeropak A/S

Aldumvej 1

8722 Hedensted

Telefon: 75892355

Telefax: 75890701

Anvendelse:

Ved anvendelse indendørs bør der forefindes mekanisk ventilation.

2. FAREIDENTIFIKATION:

Væsentligste farer for mennesker og miljø:

Yderst brandfarlig.

3. SAMMENSÆTNING/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER:

Indeholder:

CAS-nr:	EF-nr.:	%:	Kemisk navn:	Klassificering:	Anm.:	Note:
106-97-8	203-448-7	50 - 75%	butan (indeholdende < 0,1 % butadien (203-450-8))	Fx	R12	
74-98-6	200-827-9	50 - 75%	propan	Fx	R12	
	271-369-5	25 - 50%	Isochem 180-220	Xn	R65, R66	
		5 - 10%	vegetabilsk spec. olie			
67-63-0	200-661-7	1 - 5%	propan-2-ol	Xi, F	R11, R36, R67	
64-17-5	200-578-6	1 - 5%	ethanol	F	R11	

4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER:

Indånding:

Flyt straks den tilskadekomne til frisk luft.

Øjenkontakt:

Skyl straks med vand i mindst 15 minutter.

Hudkontakt:

Huden skylles grundigt med vand.

Indtagelse:

Indtagelse i skadelige mængder er næppe mulig ved normal brug af produktet, men skulle dette ske i forbindelse med uheld, kan det give irritation i mund samt mavesmerter og opkastning.

Forbrænding:

Skyl med vand indtil smerterne ophører.

5. BRANDBEKÆMPELSE:

Egnede slukningsmidler:

Vandforstøvningsstråle, pulver og kuldioxid.

Slukningsmidler som ikke må anvendes:

Vandstråle.

Særlige farer:

Flygtige dampe kan langs jorden eller gulvet nå til antændelseskilder og antænde produktet (flash-back effekt).

Lukkede beholdere kan eksplodere, hvis de bliver udsat for kraftig opvarmning.

Generelt:

SIKKERHEDSDATABLAD

Produktnavn: Låseolie Spray

Side 2/4

Oprettet: 17. maj 2011 Revisionsdato: 17. maj 2011

Printdato: 17-05-2011

Afkøl udsatte lukkede beholdere med vand. Kontamineret slukningsvand skal bortskaffes i overensstemmelse med de lokale myndigheders forskrifter. Fjern antændelseskilder og sørg for god ventilation.

6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD:

Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer:

Sørg for tilstrækkelig effektiv ventilation.

Metoder til oprydning:

Bortskaffes til egnet modtagestation. Spild må ikke udledes i kloak eller vandløb.

Generelt:

Holdes bort fra åben ild og antændelseskilder. Fjern antændelseskilder og sørg for god ventilation. Lukkede beholdere kan eksplodere, hvis de bliver udsat for kraftig opvarmning.

7. HÅNTERING OG OPBEVARING:

Håndtering:

Undgå opvarmning, gnister og åben ild.

Opbevaring:

Holdes bort fra åben ild og antændelseskilder. Følg Beredskabsstyrelsens tekniske forskrifter for giftige og brandfarlige væsker.

Generelt:

Holdes bort fra åben ild og antændelseskilder. Opbevares efter gældende brandteknisk forskrifter Opbevares ved temperaturer under 50 C og beskyttes mod sollys Rygning og brug af åben ild forbudt. Sørg for tilstrækkelig effektiv ventilation.

8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER:

Tekniske foranstaltninger:

Sørg for tilstrækkelig udluftning.

Beskyttelse af øjne:

Der er intet påkrævet. Beskyttelsesbriller findes på reol i reservedelslager

Beskyttelse af huden:

Organiske opløsningsmidler affedter huden.

Generelt:

Holdes bort fra åben ild og antændelseskilder.

Grænseværdier:

CAS-nr:	Kemisk navn:	Grænseværdier:	Anm.:
106-97-8	butan (indeholdende < 0,1 % butadien (203-450-8))	500 ppm 1200 mg/m ³	
74-98-6	propan	1000 ppm 1800 mg/m ³	
67-63-0	propan-2-ol	200 ppm 490 mg/m ³	
64-17-5	ethanol	1000 ppm 1900 mg/m ³	

9. FYSISK / KEMISK EGENSKABER:

Fysisk tilstand:	Aerosol
Farve:	Farveløs
Lugt:	Karakteristisk
Flammepunkt:	ikke relevant
Oxiderende:	Nej
Blandbar med vand:	Nej

10. STABILITET OG REAKTIVITET:

Stabilitet:

Produktet er stabilt ved normal anvendelse.

Forhold, der skal undgås:

Undgå opvarmning og direkte sollys. Holdes bort fra åben ild og antændelseskilder.

11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER:

SIKKERHEDSDATABLAD

Produkt navn: Låseolie Spray

Side 3/4

Oprettet: 17. maj 2011 Revisionsdato: 17. maj 2011

Printdato: 17-05-2011

Indånding:

Bring personen i frisk luft. Hvis der opstår symptomer på sensibilisering eller irritation (åndedrætsbevær, anstrengt hoste), søg læge.

Huden:

Kan irritere huden.

Øjnene:

Kan irritere øjnene.

Indtagelse:

Indtagelse af større mængder kan medføre ubehag.

Generelt:

Søg læge ved fortsat irritation.

12. MILJØOPLYSNINGER:

13. FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE:

Generelt:

Tom emballage afleveres til egnet modtagerstation

Bortskaffelse:

Bortskaffes til egnet modtagestation.

Kemikalieaffaldsgruppe:

Z

Affaldsfraktion:

05.99

EAK-kode (affaldskatalog nr.):

16 05 04

Gasarter i trykbeholdere (herunder haloner) indeholdende farlige stoffer

14. TRANSPORTOPLYSNINGER:

ADR/RID:

Unnr:

1950

Klasse:

2.1

Emballagegruppe:

Farenr:

Stof betegnelse:

AEROSOLER

IMDG:

Unnr:

1950

Klasse:

2.1

Emballagegruppe:

EmS:

F-D, S-U

Stof betegnelse:

AEROSOLS

IATA:

Unnr:

1950

Klasse:

2.1

Emballagegruppe:

Stof betegnelse:

AEROSOLS, FLAMMABLE

Generelt:

UN 1950 Er begrænset mængde

15. OPLYSNINGER OM LOVMÆSSIG REGULERING:

Generelt:

Beholder under tryk Holdes bort fra åben ild og antændelseskilder. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke når den er tømt Opbevares frostfrit. Opbevares uden for børns rækkevidde Opbevares ved temperaturer under 50 C og beskyttes mod sollys Rygning og brug af åben ild forbudt. Udtømming må ikke finde sted imod åben ild eller glødende legemer

Mærkning:

F+



Yderst brandfarlig

R12

Yderst brandfarlig.

R66

Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud.

S(2)

Opbevares utilgængeligt for børn.

S16

Holdes væk fra antændelseskilder --- Rygning forbudt.

SIKKERHEDSDATABLAD

Produktnavn: Låseolie Spray

Side 4/4

Oprettet: 17. maj 2011 Revisionsdato: 17. maj 2011

Printdato: 17-05-2011

Krav til særlig uddannelse:

Brugeren skal være bekendt med denne brugsanvisning.

16. ANDRE OPLYSNINGER:

R-sætninger:

R11 Meget brandfarlig.
R12 Yderst brandfarlig.
R36 Irriterer øjnene.
R65 Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse.
R66 Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud.
R67 Dampe kan give sløvhed og svimmelhed.

Generelt:

Brugerens arbejdsforhold er uden for vor kontrol. Opbevares frostfrit. Det er altid brugerens ansvar at opfylde kravene fastlagt i national lovgivning.

Afsluttende bemærkning:

Holdes bort fra åben ild og antændelseskilder. Opbevares ved temperaturer under 50 C og beskyttes mod sollys

Sidst revideret af: hn
