

SIKKERHEDSDATABLAD

Produktnavn: Fedt Spray Databladnr.: 3245 Versionsnr: 2
Oprettet: 7. maj 2001 Revisionsdato: 1. apr. 2009 erstatter: 7. maj 2001

Side 1/4

Printdato: 01-04-2009

Fedt Spray

da

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN:

Produktnavn: Fedt Spray

PR-nr.: 4490705

Leverandør:

Nødtelefon:

TB Kemi og handel.

Bjerredevej 43

4682 Tyreby

Telefon: 22154849

Ansvarlig for sikkerhedsdatablad

E-mail: tbkemioghandel@gmail.com

Producent/Importør:

Aeropak A/S

Aldumvej 1

8722 Hedensted

Telefon: 75892355

Telefax: 75890701

Anvendelse:

Ved anvendelse indendørs bør der forefindes mekanisk ventilation.

2. FAREIDENTIFIKATION:

Væsentligste farer for mennesker og miljø:

Yderst brandfarlig.

3. SAMMENSÆTNING/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER:

Indeholder:

CAS-nr:	EF-nr.:	%:	Kemisk navn:	Klassificering:	Anm.:	Note:
		< 60%	vegetabilsk spec. olie			
106-97-8	203-448-7	< 50%	butan (indeholdende < 0,1 % butadien (203-450-8))	Fx	R12	
74-98-6	200-827-9	< 50%	propan	Fx	R12	

4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER:

Generelt:

Indånding af høje koncentrationer kan give hovedpine, kvalme, svimmelhed, dødsghed og bevidstløshed.

Indånding:

Flyt straks den tilskadekomne til frisk luft.

Øjenkontakt:

Skyl straks med vand i mindst 15 minutter.

Hudkontakt:

Huden skylles grundigt med vand.

Indtagelse:

Indtagelse i skadelige mængder er næppe mulig ved normal brug af produktet, men skulle dette ske i forbindelse med uheld, kan det give irritation i mund samt mavesmerter og opkastning.

Forbrænding:

Skyl med vand indtil smerterne ophører.

5. BRANDBEKÆMPELSE:

Egnede slukningsmidler:

Pulver og kuldioxid.

Slukningsmidler som ikke må anvendes:

Vandstråle.

Særlige farer:

Holdes bort fra åben ild og antændelseskilder.

SIKKERHEDSDATABLAD

Produktnavn: Fedt Spray Databladnr.: 3245 Versionsnr: 2
Oprettet: 7. maj 2001 Revisionsdato: 1. apr. 2009 erstatter: 7. maj 2001

Side 2/4

Printdato: 01-04-2009

Generelt:

Afkøl udsatte lukkede beholdere med vand. Kontamineret slukningsvand skal bortskaffes i overensstemmelse med de lokale myndigheders forskrifter. Fjern antændelseskilder og sørg for god ventilation.

6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD:

Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer:

Sørg for tilstrækkelig effektiv ventilation.

Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af miljøet:

Undgå at produktet kommer i afløbet.

Metoder til oprydning:

Bortskaffes til egnet modtagestation. Spild må ikke udledes i kloak eller vandløb.

Generelt:

Holdes bort fra åben ild og antændelseskilder.

7. HÅNTERING OG OPBEVARING:

Håndtering:

Undgå opvarmning, gnister og åben ild.

Opbevaring:

Holdes bort fra åben ild og antændelseskilder. Følg Beredskabsstyrelsens tekniske forskrifter for giftige og brandfarlige væsker.

Generelt:

Opbevares frostfrit. Opbevares ved temperaturer under 40° C og ikke i sollys. Rygning og brug af åben ild forbudt. Sørg for tilstrækkelig effektiv ventilation.

8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER:

Tekniske foranstaltninger:

Sørg for tilstrækkelig effektiv ventilation.

Beskyttelse af åndedrætsorganer:

Ved utilstrækkelig ventilation anvendes åndedrætsværn med filtertype A. Der bruges personligt åndedrætsværn

Beskyttelse af hænder:

Beskyttelseshandsker anbefales.

Beskyttelse af øjne:

Der er intet påkrævet. Beskyttelsesbriller findes på reol i reservedelslager

Beskyttelse af huden:

Organiske opløsningsmidler affedter huden.

Generelt:

Holdes bort fra åben ild og antændelseskilder.

Grænseværdier:

CAS-nr:	Kemisk navn:	Grænseværdier:	Anm.:
106-97-8	butan (indeholdende < 0,1 % butadien (203-450-8))	500 ppm 1200 mg/m ³	
74-98-6	propan	1000 ppm 1800 mg/m ³	

9. FYSISK / KEMISK EGENSKABER:

Fysisk tilstand:	Aerosol
Farve:	Brun
Lugt:	Karakteristisk
Oxiderende:	Nej
Blandbar med vand:	Nej

10. STABILITET OG REAKTIVITET:

Stabilitet:

Produktet er stabilt ved normal anvendelse.

Forhold, der skal undgås:

Undgå opvarmning og direkte sollys.

SIKKERHEDSDATABLAD

Produkt navn: Fedt Spray Datablad nr.: 3245 Versionsnr: 2
Oprettet: 7. maj 2001 Revisionsdato: 1. apr. 2009 erstatter: 7. maj 2001

Side 3/4

Printdato: 01-04-2009

11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER:

Indånding:

Indånding af høje koncentrationer kan give hovedpine, kvalme, svimmelhed, døsighed og bevidstløshed.

Huden:

Kan irritere huden.

Øjnene:

Kan irritere øjnene.

Indtagelse:

Indtagelse af større mængder kan medføre ubehag.

Generelt:

Søg læge ved fortsat irritation.

12. MILJØOPLYSNINGER:

Generelt:

Spild må ikke udledes i kloak eller vandløb.

13. FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE:

Generelt:

Produktet er farligt affald og skal afleveres til kommunal modtagestation eller til Kommunekemi i lukket beholder, som foreskrevet af Kommunekemi.

Bortskaffelse:

Bortskaffes til egnet modtagestation.

Kemikalieaffaldsgruppe:

Z

Affaldsfraktion:

05.99

EAK-kode (affaldskatalog nr.):

16 05 04

Gasarter i trykbeholdere (herunder haloner) indeholdende farlige stoffer

14. TRANSPORTOPLYSNINGER:

ADR/RID:

Unnr:

1950

Klasse:

2.1

Emballagegruppe:

Farenr:

Stof betegnelse:

AEROSOLER

IMDG:

Unnr:

1950

Klasse:

2.1

Emballagegruppe:

EmS:

F-D, S-U

Stof betegnelse:

AEROSOLS

IATA:

Unnr:

1950

Klasse:

2.1

Emballagegruppe:

Stof betegnelse:

AEROSOLS, FLAMMABLE

Generelt:

UN 1950 Er begrænset mængde

15. OPLYSNINGER OM LOVMÆSSIG REGULERING:

Generelt:

Opbevares frostfrit. Ved anvendelse indendørs bør der forefindes mekanisk ventilation. Beholder under tryk Opbevares ved temperaturer under 50 C og beskyttes mod sollys. Må ikke punkteres eller brændes heller ikke når den er helt tømt

Mærkning:

SIKKERHEDSDATABLAD

Produktnavn: Fedt Spray Databladnr.: 3245 Versionsnr: 2

Side 4/4

Oprettet: 7. maj 2001 Revisionsdato: 1. apr. 2009 erstatter: 7. maj 2001

Printdato: 01-04-2009

F+



Yderst brandfarlig

R12

Yderst brandfarlig.

S23

Undgå indånding af aerosoler.

S26

Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.

S51

Må kun bruges på steder med god ventilation.

Krav til særlig uddannelse:

Brugeren skal være bekendt med denne brugsanvisning.

16. ANDRE OPLYSNINGER:**R-sætninger:**

R12 Yderst brandfarlig.

Generelt:

Brugerens arbejdsforhold er uden for vor kontrol. Opbevares frostfrit.

Afsluttende bemærkning:

Holdes bort fra åben ild og antændelseskilder.

Sidst revideret af: hn
