

SIKKERHEDSDATABLAD

Produktnavn: multispray Versionsnr: 1

Side 1/4

Oprettet: 1. dec. 2008 Revisionsdato: 1. dec. 2008 erstatter: 1. dec. 2008

Printdato: 01-04-2009

multispray

da

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN:

Produktnavn: multispray

PR-nr.:

Varetype: rustløsnende olie

Leverandør:

Nødtelefon:

TB Kemi og handel.

Bjerredevej 43

4682 Tyreby

Telefon: 22154849

Ansvarlig for sikkerhedsdatablad

E-mail: tbkemioghandel@gmail.com

Producent/Importør:

Aeropak A/S

Aldumvej 1

8722 Hedensted

Telefon: 75892355

Telefax: 75890701

Anvendelse:

Ved anvendelse indendørs bør der forefindes mekanisk ventilation.

2. FAREIDENTIFIKATION:

Væsentligste farer for mennesker og miljø:

Yderst brandfarlig. Irriterer åndedrætsorganerne. Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud. Dampe kan give sløvhed og svimmelhed.

3. SAMMENSÆTNING/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER:

Indeholder:

CAS-nr:	EF-nr.:	%:	Kemisk navn:	Klassificering:	Anm.:	Note:
64742-95-6	265-199-0	40 - 60%	solventnaphtha (råolie), let aromatisk	Xn, N	R10, R37, R65, R66, R67, R51/53	4, Ae, H, P
106-97-8	203-448-7	10 - 20%	butan (indeholdende < 0,1 % butadien (203-450-8))	Fx	R12	
74-98-6	200-827-9	10 - 20%	propan	Fx	R12	
100-52-7	202-860-4	1 - 5%	benzaldehyd	Xn	R22	

4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER:

Generelt:

Søg læge ved fortsat irritation.

Indånding:

Flyt straks den tilskadedkomne til frisk luft.

Øjenkontakt:

Skyl straks med vand i mindst 15 minutter. Søg læge ved fortsat irritation.

Hudkontakt:

Huden vaskes med vand og sæbe

Indtagelse:

Ikke relevant for Aerosoler

Forbrænding:

Skyl med vand indtil smerterne ophører.

5. BRANDBEKÆMPELSE:

Egnede slukningsmidler:

Vandforstøvningsstråle, pulver og kuldioxid.

SIKKERHEDSDATABLAD

Produktnavn: multispray Versionsnr: 1

Side 2/4

Oprettet: 1. dec. 2008 Revisionsdato: 1. dec. 2008 erstatter: 1. dec. 2008

Printdato: 01-04-2009

Slukningsmidler som ikke må anvendes:

Vand.

Særlige farer:

PAS PÅ! Aerosoldåser kan eksplodere.

Generelt:

Fjern antændelseskilder og sørg for god ventilation. Fjern om muligt beholdere fra brandtruede områder.

6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD:**Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer:**

Sørg for tilstrækkelig effektiv ventilation. Anvend personlige værnemidler - se afsnit 8. Rygning og brug af åben ild forbudt.

Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af miljøet:

Undgå at produktet kommer i afløbet.

Metoder til oprydning:

Opsamles tørt og bortskaffes eller genbruges. Bortskaffes til egnet modtagestation.

7. HÅNTERING OG OPBEVARING:**Håndtering:**

Rygning og brug af åben ild forbudt. Personlig beskyttelse: se afsnit 8.

Opbevaring:

Opbevares ved temperaturer under 50 C og beskyttes mod sollys

8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER:**Tekniske foranstaltninger:**

Sørg for tilstrækkelig effektiv ventilation.

Beskyttelse af åndedrætsorganer:

Produktet må kun anvendes i områder med god ventilation.

Beskyttelse af hænder:

Der er intet påkrævet.

Beskyttelse af øjne:

Brug beskyttelsesbriller ved risiko for stænk i øjnene. Der er intet påkrævet.

Grænseværdier:

CAS-nr:	Kemisk navn:	Grænseværdier:	Anm.:
106-97-8	butan (indeholdende < 0,1 % butadien (203-450-8))	500 ppm 1200 mg/m ³	
74-98-6	propan	1000 ppm 1800 mg/m ³	

9. FYSISK / KEMISK EGENSKABER:

Fysisk tilstand: Aerosol

Blandbar med vand: Nej

10. STABILITET OG REAKTIVITET:**Stabilitet:**

Produktet er stabilt og frembyder ingen farlige reaktioner.

Forhold, der skal undgås:

Holdes bort fra åben ild og antændelseskilder.

Materialer, der skal undgås:

Reagerer med oxiderende stoffer og stærke syrer. Stærke baser.

11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER:**Indånding:**

Bring personen i frisk luft. Hvis der opstår symptomer på sensibilisering eller irritation (åndedrætsbevær, anstrengt hoste), søg læge.

Huden:

Kan udtørre huden og give irritation.

SIKKERHEDSDATABLAD

Produktnavn: multispray Versionsnr: 1

Side 3/4

Oprettet: 1. dec. 2008 Revisionsdato: 1. dec. 2008 erstatter: 1. dec. 2008

Printdato: 01-04-2009

Øjnene:

Irriterer øjnene.

Indtagelse:

Ikke relevant for Aerosoler

12. MILJØOPLYSNINGER:**Kort- og langtidsvirkninger på økotoxiciteten:**

Giftig for organismer, der lever i vand, kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

Generelt:

Spild må ikke udledes i kloak eller vandløb.

13. FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE:**Bortskaffelse:**

Bortskaffes til egnet modtagestation.

Kemikalieaffaldsgruppe:

Z

Affaldsfraktion:

05.99

EAK-kode (affaldskatalog nr.):

16 05 04

Gasarter i trykbeholdere (herunder haloner) indeholdende farlige stoffer

14. TRANSPORTOPLYSNINGER:**ADR/RID:****Unnr:**

1950

Klasse:

2.1

Emballagegruppe:**Farenr:****Stof betegnelse:**

AEROSOLER

IMDG:**Unnr:**

1950

Klasse:

2.1

Emballagegruppe:**EmS:**

F-D, S-U

Stof betegnelse:

AEROSOLS

IATA:**Unnr:**

1950

Klasse:

2.1

Emballagegruppe:**Stof betegnelse:**

AEROSOLS, FLAMMABLE

Generelt:

UN 1950 Er begrænset mængde

15. OPLYSNINGER OM LOVMÆSSIG REGULERING:**Generelt:**

Beholder under tryk Må ikke punkteres eller brændes heller ikke når den er helt tømt Opbevares ved temperaturer under 50 C og beskyttes mod sollys Rygning forbudt. Opbevares fjernt fra enhver kilde til antændelse. Opbevares uden for børns rækkevidde Udtømning må ikke finde sted imod åben ild eller glødende legemer

Mærkning:

F+



Yderst brandfarlig

R12

Yderst brandfarlig.

R37

Irriterer åndedrætsorganerne.

R66

Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud.

R67

Dampe kan give sløvhed og svimmelhed.

R51/53

Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

S23

Undgå indånding af aerosoler.

S29

Må ikke tømmes i kloak afløb.

S45

Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende er omgående lægebehandling nødvendig; vis etiketten, hvis det er muligt.

S51

Må kun bruges på steder med god ventilation.

S61

Undgå udledning til miljøet. Se særlig vejledning/leverandørbrugsanvisning.

Anvendelsesbegrænsninger:

SIKKERHEDSDATABLAD

Produktnavn: multispray Versionsnr: 1

Side 4/4

Oprettet: 1. dec. 2008 Revisionsdato: 1. dec. 2008 erstatter: 1. dec. 2008

Printdato: 01-04-2009

Må ikke anvendes af unge under 18 år, jvfr. Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 516 af 14.06.1996, om unges arbejde.

Krav til særlig uddannelse:

Ingen særlige uddannelseskrav.

16. ANDRE OPLYSNINGER:

R-sætninger:

R10 Brandfarlig.
R12 Yderst brandfarlig.
R22 Farlig ved indtagelse.
R37 Irriterer åndedrætsorganerne.
R65 Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse.
R66 Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud.
R67 Dampe kan give sløvhed og svimmelhed.
R51/53 Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

Generelt:

Brugerens arbejdsforhold er uden for vor kontrol.

Råd om oplæring/instruktion:

Må ikke anvendes af unge under 18 år, jvfr. Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 516 af 14.06.1996, om unges arbejde.

Afsluttende bemærkning:

Holdes bort fra åben ild og antændelseskilder. Opbevares ved temperaturer under 50 C og beskyttes mod sollys

Udarbejdet af: ke

Sidst revideret af: hn
