

SIKKERHEDSDATABLAD

Produktnavn: Quick Fugtfortrænger Databladnr.: 3220 Versionsnr: 2
Oprettet: 7. maj 2001 Revisionsdato: 1. apr. 2009 erstatter: 7. maj 2001

Side 1/4

Printdato: 01-04-2009

Quick Fugtfortrænger

da

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN:

Produktnavn: Quick Fugtfortrænger

PR-nr.:

Leverandør:

Nødtelefon:

TB Kemi og handel.

Bjerredevej 43

4682 Tyreby

Telefon: 22154849

Ansvarlig for sikkerhedsdatablad

E-mail: tbkemioghandel@gmail.com

Producent/Importør:

Aeropak A/S

Aldumvej 1

8722 Hedensted

Telefon: 75892355

Telefax: 75890701

Anvendelse:

Ved anvendelse indendørs bør der forefindes mekanisk ventilation. Affedtet hud smøres med fugtighedscreme.

2. FAREIDENTIFIKATION:

Væsentligste farer for mennesker og miljø:

Yderst brandfarlig. Irriterer øjnene

3. SAMMENSÆTNING/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER:

Indeholder:

CAS-nr:	EF-nr.:	%:	Kemisk navn:	Klassificering:	Anm.:	Note:
106-97-8	203-448-7	40 - 60%	butan (indeholdende < 0,1 % butadien (203-450-8))	Fx	R12	
74-98-6	200-827-9	40 - 60%	propan	Fx	R12	
90622-57-4	292-459-0	< 60%	Isopar H	Xn	R53, R65, R66	
		< 5%	emulgator	Xn, C	R22, R35, R53, R36/38	
78-83-1	201-148-0	< 1%	2-methylpropan-1-ol	Xi	R10, R41, R67, R37/38	

4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER:

Generelt:

Kan irritere huden.

Indånding:

Flyt straks den tilskadedekomne til frisk luft.

Øjenkontakt:

Skyl straks med vand i mindst 15 minutter.

Hudkontakt:

Huden vaskes med vand og sæbe Affedtet hud smøres med fugtighedscreme.

Indtagelse:

Indtagelse i skadelige mængder er næppe mulig ved normal brug af produktet, men skulle dette ske i forbindelse med uheld, kan det give irritation i mund samt mavesmerter og opkastning.

Forbrænding:

Skyl med vand indtil smerterne ophører.

5. BRANDBEKÆMPELSE:

Egnede slukningsmidler:

Pulver og kuldioxid.

SIKKERHEDSDATABLAD

Produkt navn: Quick Fugtfortrænger Databladnr.: 3220 Versionsnr: 2
Oprettet: 7. maj 2001 Revisionsdato: 1. apr. 2009 erstatter: 7. maj 2001

Side 2/4

Printdato: 01-04-2009

Slukningsmidler som ikke må anvendes:

Vandstråle.

Særlige farer:

Holdes bort fra åben ild og antændelseskilder.

Generelt:

Afkøl udsatte lukkede beholdere med vand. Kontamineret slukningsvand skal bortskaffes i overensstemmelse med de lokale myndigheders forskrifter. Fjern antændelseskilder og sørg for god ventilation.

6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD:

Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer:

Sørg for tilstrækkelig effektiv ventilation.

Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af miljøet:

Undgå at produktet kommer i afløbet.

Metoder til oprydning:

Bortskaffes til egnet modtagestation. Spild må ikke udledes i kloak eller vandløb.

Generelt:

Holdes bort fra åben ild og antændelseskilder.

7. HÅNDBLING OG OPBEVARING:

Håndtering:

Undgå opvarmning, gnister og åben ild.

Opbevaring:

Holdes bort fra åben ild og antændelseskilder. Følg Beredskabsstyrelsens tekniske forskrifter for giftige og brandfarlige væsker.

Generelt:

Opbevares frostfrit. Opbevares ved temperaturer under 40° C og ikke i sollys. Rygning og brug af åben ild forbudt. Sørg for tilstrækkelig effektiv ventilation.

8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER:

Tekniske foranstaltninger:

Sørg for tilstrækkelig effektiv ventilation.

Beskyttelse af åndedrætsorganer:

Produktet må kun anvendes i områder med god ventilation. Der bruges personligt åndedrætsværn

Beskyttelse af hænder:

Beskyttelseshandsker anbefales. Handsker findes på reol ved værksted

Beskyttelse af øjne:

Der er intet påkrævet. Beskyttelsesbriller findes på reol i reservedelslager

Beskyttelse af huden:

Organiske opløsningsmidler affedter huden.

Generelt:

Holdes bort fra åben ild og antændelseskilder.

Grænseværdier:

CAS-nr:	Kemisk navn:	Grænseværdier:	Anm.:
106-97-8	butan (indeholdende < 0,1 % butadien (203-450-8))	500 ppm 1200 mg/m ³	
74-98-6	propan	1000 ppm 1800 mg/m ³	
90622-57-4	Isopar H	25 ppm 180 mg/m ³	H
78-83-1	2-methylpropan-1-ol	50 ppm 150 mg/m ³	H, L

9. FYSISK / KEMISK EGENSKABER:

Fysisk tilstand:	Aerosol
Farve:	Brun
Lugt:	Karakteristisk
Oxiderende:	Nej
Blandbar med vand:	Nej

SIKKERHEDSDATABLAD

Produktnavn: Quick Fugtfortrænger Databladnr.: 3220 Versionsnr: 2
Oprettet: 7. maj 2001 Revisionsdato: 1. apr. 2009 erstatter: 7. maj 2001

Side 3/4

Printdato: 01-04-2009

pH-brugsopløsning: ca 7
Fordelingskoefficient: 6,4

10. STABILITET OG REAKTIVITET:

Stabilitet:

Produktet er stabilt ved normal anvendelse.

Forhold, der skal undgås:

Undgå opvarmning og direkte sollys.

11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER:

Indånding:

Indånding af høje koncentrationer kan give hovedpine, kvalme, svimmelhed, døsighed og bevidstløshed.

Huden:

Kan irritere huden.

Øjnene:

Kan irritere øjnene.

Indtagelse:

Indtagelse af større mængder kan medføre ubehag.

Generelt:

Søg læge ved fortsat irritation.

12. MILJØOPLYSNINGER:

Generelt:

Spild må ikke udledes i kloak eller vandløb.

13. FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE:

Generelt:

Produktet er farligt affald og skal afleveres til kommunal modtagestation eller til Kommunekemi i lukket beholder, som foreskrevet af Kommunekemi.

Bortskaffelse:

Bortskaffes til egnet modtagestation.

EAK-kode (affaldskatalog nr.): 20 01 21 Lysstofrør og andet kviksvølvholdigt affald

14. TRANSPORTOPLYSNINGER:

ADR/RID: **Unnr:** 1950
 Klasse: 2.1
 Emballagegruppe:
 Farenr:
 Stof betegnelse: AEROSOLER

IMDG: **Unnr:** 1950
 Klasse: 2.1
 Emballagegruppe:
 EmS: F-D, S-U
 Stof betegnelse: AEROSOLS

IATA: **Unnr:** 1950
 Klasse: 2.1
 Emballagegruppe:
 Stof betegnelse: AEROSOLS, FLAMMABLE

Generelt:

UN 1950 Er begrænset mængde

15. OPLYSNINGER OM LOVMÆSSIG REGULERING:

Generelt:

Opbevares frostfrit. Ved anvendelse indendørs bør der forefindes mekanisk ventilation.

Mærkning:

SIKKERHEDSDATABLAD

Produktnavn: Quick Fugtfortrænger Databladnr.: 3220 Versionsnr: 2
Oprettet: 7. maj 2001 Revisionsdato: 1. apr. 2009 erstatter: 7. maj 2001

Side 4/4

Printdato: 01-04-2009



Yderst brandfarlig

R12	Yderst brandfarlig.
R36	Irriterer øjnene.
R53	Kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.
S26	Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.
S51	Må kun bruges på steder med god ventilation.

Særlig mærkning: Affedtet hud smøres med fugtighedscreme.

Anvendelsesbegrænsninger:

Må ikke anvendes af unge under 18 år, jvfr. Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 516 af 14.06.1996, om unges arbejde.

Krav til særlig uddannelse:

Ingen særlige uddannelseskrav.

16. ANDRE OPLYSNINGER:

R-sætninger:

R10	Brandfarlig.
R12	Yderst brandfarlig.
R22	Farlig ved indtagelse.
R35	Alvorlig ætsningsfare.
R41	Risiko for alvorlig øjenskade.
R53	Kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.
R65	Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse.
R66	Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud.
R67	Dampe kan give sløvhed og svimmelhed.
R36/38	Irriterer øjnene og huden.
R37/38	Irriterer åndedrætsorganerne og huden.

Generelt:

Brugerens arbejdsforhold er uden for vor kontrol. Opbevares frostfrit.

Råd om oplæring/instruktion:

Må ikke anvendes af unge under 18 år, jvfr. Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 516 af 14.06.1996, om unges arbejde.

Afsluttende bemærkning:

Holdes bort fra åben ild og antændelseskilder.

Udarbejdet af: ke

Sidst revideret af: hn
